



**F58A CHN33-90B
SCR LOW PROFILE**



ÜBERGANGSPHASE: Produktbranding verändert sich gemäß des neuen Markenbildes.

**GERÄTE-
EIGENSCHAFTEN**

- Neues ausbalanciertes Design für mehr ergonomischen Komfort
- Abnehmbare Leerschuss-sicherung
- Einzelschuss oder Serienschuss durch Kontaktauslösung wahlweise einstellbar
- Leichtgewichtig durch geringe Aufbauhöhe

**33° STREIFEN-
NÄGEL & SCRAIL®**

- Präzisionsmagazinierung
- In verschiedenen Größen, Oberflächenbehandlungen und Schafformen verfügbar
- Mit Diamond Coating verfügbar



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Die Befestigung von Holzrahmen, Schalung, Wand- und Deckenelementen wird zum Kinderspiel – durch das Holzrahmenbau-System von FASCO®. Leichteres System (im Verhältnis zu anderen Geräten) = geringere körperliche Belastung = optimale Bedingung für ein schnelleres und effizienteres Arbeiten an Holzrahmen. Durch den Einsatz von galvanisierten oder Edelstahl-Befestigern wird die Lebensdauer der Konstruktion im Außenbereich erhöht. Damit ist dieses System auch für Anwendungen in den Nutzungsklassen 2 und 3 ideal geeignet. Ob Sie die FASCO®-Technik für Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten, Holzfassaden oder Holzzäune verwenden, Sie werden mit diesem System schnelle Erfolge feiern können.

ANWENDUNGEN

- Holzrahmenbau
- Stütz- & Trägerbalken
- Terrassenbau
- Dachkonstruktion
- Zaunbau
- Paletten- & Kistenbau

HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel von oben ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
350 mm	145 mm
13.78 inch	5.71 inch
Länge	Gewicht
505 mm	3.52 kg
19.90 inch	7.75 lbs

Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss

1.86 L. | 0.066 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

	Nägel SCRAIL®
Durchmesser	2,80 3,40 mm 0.110 0.134"
Länge	50 - 90 mm 2 - 3 1/2"
Kopf	7.30 mm 0.287"
Magazinerung	33° Papierstreifen D-Kopf Nägel 33° Papierstreifen Offset Nägel 33° Plastikstreifen SCRAIL® (Fein- & Grobgewinde)
Kapazität	75

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 98.38 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 93.00 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

3.98 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelschuss
und Kontaktauslösung
Magazintyp: Toplader

WEITERE VARIANTEN

- F58AC RHN20-90C SCR
- F58A RHN20-90C SCR
- F58AC CHN33-90B SCR

