



PATENT ANGEMELDET

MIT
ETA-
Zulassung

LIGNOLOC®
HOLZNÄGEL MIT KOPF



LIGNOLOC® MIT KOPF

Der Holznagel mit Kopf wurde eigens für den Fassadenbau entwickelt. Er verfügt über eine stumpfe Anti-Spalt-Spitze und ist für die gängigsten Nadelholz-Fassaden sowie eine Vielzahl weiterer Anwendungen geeignet, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, wie z.B. Sichtschutzelemente, Gartenhäuser, Gartenpavillons, Raumtrenner, etc.

LIGNOLOC® HOLZNÄGEL

- Nachhaltig und kreislaufgerecht
- Kein Holzleim notwendig
- Deutlich schneller installiert als Schrauben
- Aus heimischem Buchenholz
- Keine Korrosionsspuren oder Streifenbildung am Holz



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

LIGNOLOC® ist der erste schießbare Holznagel für den zukunftsorientierten Einsatz in der industriellen Fertigung und in der ökologischen Holzverarbeitung (u.v.m.). Die revolutionären LIGNOLOC® Holznägel werden aus heimischem Buchenholz gefertigt. Durch ihre mechanischen Eigenschaften können die Nägel ohne Vorbohren mit dem FASCO® LIGNOLOC® Druckluftnagler in Holz* und Holzwerkstoffe eingeschossen werden und verbinden sich unlösbar mit diesen. LIGNOLOC® ist das nachhaltigste professionelle Befestigungssystem auf dem Markt, das den CO₂-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Systemen um 66% reduziert und die Kreislaufwirtschaft unterstützt. * bei Holz von 350 bis 500 kg/m³ und unter Einhaltung der Randabstände lt. Eurocode 5

LIGNOLOC® HOLZNÄGEL MIT KOPF



BEFESTIGUNGSMITTEL

	LIGNOLOC® Holznägel mit Kopf
Durchmesser	4,7 mm 0.185"
Länge	58 mm, 78 mm 2 5/16", 3"
Kopf	6,3 mm 0.248"
Material	verdichtetes Buchenholz
Farbe	natur
Kapazität	100
Magazini- erung	15° Coil LIGNOLOC®

KOMPATIBLE GERÄTE

F60 CN15-PS90-H LIGNOLOC®

Ältere Geräte können nachgerüstet werden.

ANWENDUNGEN

- Holzfassaden
- Sichtschutzelemente
- Gartenhäuser
- Gartenpavillons
- Raumtrenner, etc.

